

RoHS Compliant


REV	ECN No.	DATE	REMARK
⚠	原始图档		





技术要求：

1. 材质:不锈钢SUS304,T=0.10±0.005;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边,其他部位毛边最大0.03mm;
3. 扭曲:45° /1000mm,拱形5mm/1000mm;
4. 标示有"▼"符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之R MAX R0.13;
6. 预断45° 来回两次即可折断,电镀需满足48小时盐雾测试;
7. 寿命测试>2万次,产品弹力要求在60gf~80gf之间;
8. 镍底50u"min,焊接区域镀金，接触区镀金3u"min;
9. 每盘接头不可超过三个,头部位需标示以利识别;









MATERIAL NO.: JK-0R2300AG0211R REVIEW TABLE FOR DETAILS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J K F Technology Co.,Ltd. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
QUALITY SYMBOL ▽=0 ▶=0 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) X. ±0.25 X. ±4.0° .X ±0.20 .X ±3.0° .XX ±0.15 .XX ±2.0°	TITLE: 弹片 3.05*1.60*2.33H JKF connectivity J K F Technology Co.,Ltd DOCUMENT NO.	ECN DESCRIPTION: RELEASE TO TOOLING DRAWN BY: KATE DENG DATE: CHECKED BY: FAND DATE: ----- APPROVED BY: Wang Yan DATE: ------ SHEET NO. 1 OF 1
DIMENSION STYLE: MM ONLY DESIGN UNITS: METRIC SCALE: --- THIRD ANGLE PROJECTION		

frame size: A4
Rev.A